

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечания
	1x16					2.5		уточнить по месту
	1x6					25		уточнить по месту
	1x4					70		уточнить по месту
	1x2.5					10		уточнить по месту
	4. Электроустановочное оборудование							
4.1	Выключатель 10 А, 250 В, IP44, бежевый	Sedna Выключатель IP44 беж	SDN0100347	Schneider Electric	шт.	4	0.088	
4.2	Выключатели 10А, 250В трехклавишные (без рамки)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «ХИТ» ЗКЛ. СКРЫТ ЫЙ БЕЛЫЙ	BC10-003B	Schneider Electric	шт.	3	0.069	
4.3	Выключатель скрытой установки двухклавишный, белый	BC5Y-218-6	BC5Y-218-6	Wessen	шт.	12	0,085	
4.4	Выключатель скрытой установки одноклавишный, белый	BC1Y-116-6	BC1Y-116-6	Wessen	шт.	17	0,085	
4.5	Розетка с з/контактом, скрытая установка, со шторками, цвет слоновая кость	РОЗЕТКА X2 «РОНДО» С/У, С З/К (2 50В,16А, СО ШТОР.) СЛ.КОСТЬ	RS16-223-SI	Schneider Electric	шт.	43	0.1	
4.6	Розетка скрытой установки одноместная с боковыми заземляющими контактами, защитными шторками, пылевлагозащищенная, белая	PC16-126Б-би	PC16-126Б-би	Wessen	шт.	10	0,08	
4.7	Коробка распределительная 70x14мм скрытой установки	У-194			шт.	80		
4.8	Коробка установочная 68x40(блочная)		СКК10D-U-1-K01	HEGEL	шт.	89		
	5. Кабеленесущие конструкции							
5.1	Труба гибкая гофр.ПВХ, диапазон рабочих температур от -40 до +45 С, глубина закладки до 10 м, RAL 7021	ТУ 2247-002-97341529-2008	ПНД	Промрукав	м	170	0,120	уточнить по месту
5.2	Труба стальная диам.20мм				м	16		уточнить по месту
	6. Материалы							
6.1	Крепеж-клипса предназначена для скрепления гладких или гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов, перегородок. Для монтажа в клипсе предусмотрено технологическое отверстие под дюбель. Клипса как одинакового, так и разного диаметра может соединяться вместе.		0620 АБС, ПС	Промрукав	шт.	453		

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата

Лист

3